

PS53 - Přilba Height Endurance

Kolekce: Ochrana hlavy

Řada: OPP

Materiál: ABS

Vnější karton: 20

Informace o produktu

Navrženo pro speciální použití při práci ve výškách. Tato lehká a pohodlná přilba bez kšiltu je kompaktní, má neotvíratelnou skořepinu z ABS, textilní komfortní é popruhy a nastavení koleček, velikost 52-63 cm. Vylepšený technický potní pásek a 4-pointý pásek pod bradou (ve tvaru Y) s měkkým gumovým chráničem brady v balení.

Ochrana hlavy

Cílem řady ochrany hlavy společnosti Portwest je prospět našim zákazníkům kombinací nejaktuálnějších stylů a standardů v oblasti ochrany hlavy, bez ohledu na zaměstnání nebo umístění. Inovativní, pohodlné a lehké přilby dostupné pro více použití.

OPP

Portwest OPP pro ochranu hlavy splňují nejnovější standardy, které poskytují nejvyšší úroveň ochrany. Řada OOP, která je pohodlná a lehká, zajistí příjemné nošení i při dlouhodobém používání. Vaše bezpečnost je naším posláním.

Normy

EN 397 (-30°C/+50°C)

EN 50365 třída 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYP I (Class E)



Části

- Speciálně určené pro práci ve výškách
- Elektrická izolace do 1000Vac nebo 1500Vdc (EN 50365)
- Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
- 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- Včetně upínacího popruhu
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
- Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
- Lehké a robustní
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla

PS53 - Přilba Height Endurance

Komoditní kód: 6506101000

Zkušební organizace

SATRA Technology Europe Ltd (Pověřená osoba číslo.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
číslo cert.: 2777/14837-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Pověřená osoba číslo.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
číslo cert.: AB0321/18794-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS53RBR	Stredne modra	57.0	45.0	50.0	0.4950	0.1283	5036108272747	15036108762689